



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
クロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

RUBBER FEET & GROMMETS

TAKIGEN
総合 24

1326

C-30-RK ゴム脚

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) FLAME-RETARDANT RUBBER FEET WITH WASHER



C-30-RK-34-EP-UL-Ivory(2.5Y9/1相当色)
アイボリー



C-30-RK-34-EP-UL-Green-gray(7.5BG7/2相当色)
グリーングレー





C-30-RK-34-EP-UL-Black
ブラック



C-30-RK-3617-EP-UL-Black (※1)
ブラック



特注(Gray)
グレー



※1

特 徴 Feature

- 難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕 様 ●材 質: 本体/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ワッシャー/ステンレス鋼板(SUS430)

- 硬 度: 70° ±5°
- 使用周囲温度: 70℃以下
- 標 準 色: ブラック
アイボリー(2.5Y9/1相当色)
グリーングレー(7.5BG7/2相当色)

- 用 途 ●各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。
※1 C-30-RK-3617は形状が異なります。
●従来のグレー色はグリーングレー色に表記を変更しました。

Specifi- ●Material: Main body: Ethylene
cations propylene rubber (EPDM)
Washer: Stainless steel plate
(SUS430)

- Hardness: 70° ±5°
- Ambient temperature: or less 70℃
- Standard colors: Black, Ivory, Green-gray

Specific- ●For various equipment and wooden
use furniture

Remarks ●※1 Shape of C-30-RK-3617 is different.
●Conventional gray has changed to the
designation green-gray.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd ₁	φd ₂	たわみ時の荷重N Load at deflection 0.5mm 1.0mm 2.0mm	参考締め付けトルク値 cN・m Reference tightening torque value	製品質量(g) Mass
C-30-RK-10-EP-UL	●	2D/3D	5	3	10	10	3	5	53 118	8	0.5
C-30-RK-12-EP-UL	●	2D/3D	9	4	12	8	3	5	18.9 38.4	12	1
C-30-RK-15-EP-UL	●	2D/3D	8	5	15	14	3	6	45.2 102	12	2
C-30-RK-1510-EP-UL	●	2D/3D	10	3	15	10	3	5	38.9 101	12	2
C-30-RK-16-EP-UL	●	2D/3D	10	5	16	14	3	6	42.8 121	12	3
C-30-RK-18-EP-UL	●	2D/3D	11	7	18	15	4	7	57 112	30	4
C-30-RK-20-EP-UL	●	2D/3D	12	7	20	16	4	7	70.1 139	30	5
C-30-RK-2017-EP-UL	●	2D/3D	17	8	20	15	3	7	60.4 110	12	6
C-30-RK-22-EP-UL	●	2D/3D	24	10	22	18	3	7	73 130	12	12
C-30-RK-23-EP-UL	●	2D/3D	14	5	23	20	4	8	105 199 426	40	8
C-30-RK-2320-EP-UL	●	2D/3D	20	10	23	20	4	8	85.3 153 279	40	11
C-30-RK-24-EP-UL	●	2D/3D	10	5	24	19	4	9	104 235 577	40	6
C-30-RK-26-EP-UL	●	2D/3D	15	10	26	20	4	10	87 173 333	40	10
C-30-RK-28-EP-UL	●	2D/3D	18	11	28	22	4	12	102 182 339	40	12
C-30-RK-29-EP-UL	●	2D/3D	15	10	29	24	4	14	117 224 435	50	12
C-30-RK-30-EP-UL	●	2D/3D	19	10	30	24	4	14	119 214 404	50	15
C-30-RK-3215-EP-UL	●	2D/3D	15	5	32	26	5	14	143 294 638	75	15
C-30-RK-3220-EP-UL	●	2D/3D	20	10	32	26	5	15	123 223 433	75	20
C-30-RK-3225-EP-UL	●	2D/3D	25	9	32	28	5	14	127 239 459	75	28
C-30-RK-34-EP-UL	●	2D/3D	18	10	34	26	5	17	121 224 414	75	18
※1 C-30-RK-3617-EP-UL	●	2D/3D	17	9	36	20	6	17	62.7 126 263	120	21
C-30-RK-36-EP-UL	●	2D/3D	22	12	36	30	5	12	167 313 621	75	28
C-30-RK-38-EP-UL	●	2D/3D	24	13	38	32	5	12	193 353 659	100	35
C-30-RK-40-EP-UL	●	2D/3D	22	9	40	28	5	14	171 316 614	100	30
C-30-RK-45-EP-UL	●	2D/3D	27	12	45	35	5	12	193 394 779	120	52
C-30-RK-63-EP-UL	●	2D/3D	26	15	63	48	7	14	522 948	120	103

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。